



Instrucțiuni de utilizare pentru aparatele de cafea manuale

Flair
NEO
Flex

Conținutul manualului

1. Cod QR pentru tutoriale video
2. Ce este inclus în pachet
3. Asamblarea NEO Flex
4. Controlul fluxului vs. Portafiltru 2 în 1 fără fund
5. Gătitul cu NEO Flex
6. Puterea pârgheiei pentru apelare
7. Curățarea NEO Flex
8. Depanarea NEO Flex

Cod QR pentru tutoriale video

Scanați codul de mai jos pentru a vizualiza tutoriale video pentru NEO Flex. A vedea înseamnă a crede și este cel mai bun mod de a învăța cum să faci un espresso frumos cu Flex.



Ce este inclus in pachet

1. Coloana principală și pârghie
2. Baza
3. Piston cu disc de antrenament (se găsește în cilindrul de gătit)
4. Rolă de fierbere
5. Sita de dispersie din oțel inoxidabil (se găsește în cilindrul de gătit)
6. Portafiltru pentru controlul debitului (roșu)
7. Capac de preîncălzire din silicon
8. Bec cu reglare suplimentară a debitului
9. Recipient de dozare/tamper
10. Pâlnie
11. Portafiltru 2 în 1 fără fund (negru)
12. Înlocuirea discului de antrenament (1)
13. Disc de clasificare (1)



Asamblarea NEO Flex



Aliniați nervurile din față și din spate ale bazei cu găurile din partea de jos a stâlpului. Apasa în jos.

Sigla Flair de pe bază și sigla NEO de pe stâlp trebuie să fie pe aceeași parte.

Controlul fluxului vs. Portafiltru 2 în 1 fără fund

Portafiltru și control al debitului (roșu), include portafiltru de presiune



Toată lumea ar trebui să înceapă de aici!

Portafiltru Flow-Control are un port de ieșire limitat care creează presiune pentru prepararea espressoului în cameră. Acest portafiltru poate fi folosit cu aproape orice râșniță sau cafea pre-măcinată grosieră, fără a fi nevoie să „saleți” shot-ul. Utilizați pentru comoditate.

Portafiltru 2 în 1 fără fund (negru) cu duză detașabilă



Este nevoie de o rasnita de cafea de calitate!

Va trebui să „ajustați” sau să încercați zaț de cafea de diferite dimensiuni până când obțineți presiunea potrivită. Pisează prea fin și nu vei putea coborî pârghia. Măcinați prea gros și maneta va coborî fără rezistență și nu va face un espresso.

Gătitul cu NEO Flex



Separăți capul de gătit

Împărțiți capul în patru părți: 1) Piston 2) Rolă de fierbere 3) Sită 4) Portafiltru. Sfat: Folosiți o cană de măsurare pentru a scoate pistonul.



Preîncălziți rola de gătit

Fierbe apa. Adăugați un capac de preîncălzit în partea de jos a cilindrului de gătit. Umpleți cu apă fiartă. Lăsați să acționeze cel puțin 30 de secunde.



Începeți cu portafiltru de control al fluxului
Portafiltru roșu - nu este nevoie de râșniță specială - evitați zațul de cafea prea fin.



Pregătiți boabe proaspăt prăjite

Începeți cu 15 grame de cereale integrale sau măcinate (aproximativ 3 linguri). Dacă măcinați, faceți acest lucru chiar înainte de a găti pentru cele mai bune rezultate.



1 Apăsăți ușor și uniform pe o suprafață plană



2 Adăugați un deflector de dispersie la Portafiltru



3 Adăugați oala de gătit preîncălzită în Portafiltru



4 Umpleți până la linie cu apă clocotită



5 Așezați pistonul deasupra cilindrului umplut



6 Coborâți pârghia!

AVERTIZARE!

1. Nu eliberați niciodată maneta brusc! Apa clocotită poate stropii!

2. Dacă maneta este foarte greu de coborât, cafeaua măcinată este prea fină

Apelați forța pârghiei

Flexul dumneavoastră vine cu două „discuri de antrenament” (roșu); dintre care unul este instalat în piston. Utilizați această roată roșie pentru a determina cât de mult efect de pârghie este adecvat. Garnitura de folie a discului de antrenament (roșu) se va rupe dacă se aplică o forță excesivă pe pârghie, ceea ce înseamnă că cafeaua măcinată este prea fină. Dacă folia se rupe, apa va curge în capul de preparare. Repetați experimentul cu o măcinare mai grosieră (încercați consistența sării de mare fină dacă utilizați un portafiltru Flow-Control) și repetați testul cu celălalt disc roșu.

Instalați „discul de gradare” (negru) când sunteți sigur că forța aplicată nu este niciodată excesivă. Dacă încercați o cafea nouă cu un disc de măsurare și simțiți că aplicați o forță excesivă pe pârghie, OPRITI cu grijă prepararea și începeți de la capăt cu o măcinare mai grosieră.

Disc de antrenament



Disc de pas



Sigiliu spart



* Îndepărtați trăgând de mica adâncitură de pe marginea discului. Împingeți noul disc în poziție. Toate discurile trebuie să aibă inscripția orientată spre exterior. Nu scoateți niciodată folia de pe discul de antrenament.

Curățarea NEO Flex

Urmați pașii de mai jos. Curățarea NEO Flex trebuie făcută numai cu apă. Nu este necesar săpunul, deoarece poate afecta gustul espressoului tău. Nu puneți niciodată piesele Flex în mașina de spălat vase.

Prinde aici



Ridicați încet pârghia și scoateți capul de preparare asamblat din cadrul NEO Flex, apucând siliconul acolo unde este arătat mai sus.



Deconectați portafiltru de deasupra chiuvetei ținând portafiltru într-o mână și siliconul de pe rola de gătit în cealaltă, apoi desprindeți-l.



Îndepărtați sita de dispersie și aruncați sedimentul lovindu-l de peretele coșului de gunoi sau săpat sedimentul cu o unealtă.



Scoateți pistonul folosind paharul de dozare. Așezați rola peste cupa de dozare și apăsați pe o suprafață tare.



Clătiți toate părțile de gătit cu apă de la robinet. Vă reamintim să nu folosiți săpun deoarece acesta va afecta gustul espressoului dumneavoastră.

Depanarea NEO Flex

Vă recomandăm să spălați regulat portafiltrul Flow-Control și capul de preparare cu apă proaspătă. Acest lucru va preveni depunerea oricărui reziduu de cafea și va asigura un flux optim. Pur și simplu urmați pașii de preparare fără cafea și clățiți. Pentru o curățare mai minuțioasă, scoateți duza de control al debitului și clățiți toate piesele cu apă, așa cum se arată mai jos. Lăsați toate părțile portafiltrului dezasamblate și întoarse cu susul în jos pentru a se usuca.

Duza detașabilă, înlocuibilă pentru a permite curățarea și desfundarea. Fiecare Flex vine cu o duză suplimentară. Înlocuiți după cum este necesar și dacă este înfundat.

Curățare: Deșurubați capacul gâtului și clățiți gâtul și fundul portafiltrului cu apă rece. Nu este nevoie de săpun, poate schimba gustul espressoului tău.



Perfecționarea cafelei



Pentru un control mai bun al forței și presiunii pârghiei din sistemul dvs., luați în considerare trecerea la setul nostru de manometru. Sau puneți-vă complet Flair pe un cântar de baie pentru a ajuta la măsurarea forței exercitate în timpul gătitului. Scopul este de 30-40 lbs. Nu depășiți niciodată 70 de lbs! upgrade la setul nostru de manometru.

Garanție

Perioada standard de garanție legală este prevăzută pentru aparatul de cafea Flair. Garanția nu se aplică produselor care au fost utilizate altfel decât cele specificate în acest manual de utilizare.

De asemenea, garanția nu acoperă:

- Daune rezultate din utilizarea necorespunzătoare, neglijență sau orice altă utilizare a aparatului de cafea Flair în alte scopuri decât cele specificate în acest manual.
- Deteriorarea aspectului exterior, deteriorarea cauzată de coroziune sau uzură treptată.

Orice intervenție sau reparație efectuată de persoane neautorizate are ca rezultat anularea garanției produsului

Vânzător și importator: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, număr ID: 50590502.

Producător: © Intact Idea, fabricat în China

Filtrul de cafea și accesoriile pot fi achiziționate din magazinul electronic www.ecocapsule.ro